

Filtry siatkowe A76 serii Maxi

Drobnosiatkowy filtr płukany wstecznie.

Zastosowanie: W instalacjach domowych jak i przemysłowych, dla ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Działanie: A 76 zapewnia ciągły dopływ wody przefiltrowanej. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje zanieczyszczenia, jak np. drobiny rdzy, strzępki konopii, ziarna piasku, itp.

Filtry dostępne w wersjach:

- Płukanie ręczne – przez przestawienie pokrętki „filtrowanie”, (po zamknięciu zaworu kulowego filtr wraca automatycznie do położenia pracy),
- Płukanie automatyczne – automat do płukania wstecznego pozwala na uruchomienie regeneracji w cyklach czasowych.

Wyposażenie standardowe:

- Przezroczysta obudowa z manometrem,
- Przyłącza gwintowe,
- Drobnosiatkowy wkład z stali nierdzewnej,
- Zawór kulowy z osłoną spustu,
- Klucz oczkowy do obudowy filtra

Wyposażenie dodatkowe:

- Automat do płukania wstecznego

Właściwości:

- Przepłukana woda jest dostarczana nawet podczas płukania wstecznego
- System płukania wstecznego pozwala oczyścić filtr niewielką ilością wody,
- Specjalny pierścień nastawczy pokazuje kiedy należy przeprowadzić kolejne płukanie,
- Przezroczysta obudowa pozwala kontrolować stopień zanieczyszczenia siatki filtracyjnej,
- W pełni wymienny wkład filtrujący.

Dane techniczne:

- Przyłącze hydrauliczne 1/2" do 4",
- Ciśnienie robocze 1,5-15 bar (25 bar dla obudowy filtra z czerwonego mosiądzu),
- Max. temperatura wody 40°C (70°C dla obudowy filtra z czerwonego mosiądzu),
- Siatka filtracyjna: 50 µm, 100µm, 200µm.



A 76 F



A 76 S

Typ	A76 S16	A76 S20	A76 S25	A76 S32	A76 S40	A76 S50	A76 F65	A76 F80	A76 F100
Wielkość przyłączy [cal]	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Nominalna wielkość [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Przybliżony ciężar [kg]	2,9	2,9	3,1	3,3	4,0	4,8	27,5	44	60,5
Przepływ przy Δp=0,2bar [m³/h]	2,5	2,5	6,5	7	10	11,5	39	56	71
Wartość kvs	5,6	5,6	14,5	15,6	22,3	25,7	62,5	89	120
Wymiary	A76 S16	A76 S20	A76 S25	A76 S32	A76 S40	A76 S50	A76 F65	A76 F80	A76 F100
L [mm]	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
l [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100
H [mm]	2,9	2,9	3,1	3,3	4,0	4,8	27,5	44	60,5
h [mm]	2,5	2,5	6,5	7	10	11,5	39	56	71
D [mm]	5,6	5,6	14,5	15,6	22,3	25,7	62,5	89	120